

P820 强固型超高频 RFID 手持机



产品特点：

- 独特的枪把式设计，充分符合人体工学，整机重心适中，单手操作，握持舒适。
- 直观式的 RFID 天线角度设计，易于操控。
- 精简的键盘及操控按键，操控简便。
- 特制一个防止误操作的独立保险按键。
- 结构材料采用进口特殊材质，机身包覆特殊软胶，超强坚固。
- 防滑软胶握把及腕带，适合长时间工作。
- 可选之 K-931 通讯底座，方便充电，以及连接后台电脑，进行数据交换。



基本参数：

项 目	规 格
CPU	Marvell PXA 310 · 806MHz
操作系统	Windows CE 6.0
内存 / 闪存	512 MB / 512 MB
扩展存储	Micro SD · 最大支持 32GB
显示屏	3.5 寸 640 x 480 TFT LCD · 带电阻式触控屏
音 频	Wolfson 多媒体芯片、集成扬声器
UHF RFID	• 采用 Impinj Indy R2000 芯片 • 支持 ISO 18000-6C / EPC Class 1 Gen 2 • 支持 CCC、FCC、NCC 频段 • 读取距离 5 米@Impinj E44 标签
通 信	Wi-Fi / BT
键 盘	导航键、确认键、取消键、扫描键、功能键
接 口	1 个 Micro SD 卡槽
	1 个 Micro USB 接口
	1 个 PSAM 卡槽 (符合 ISO7816 标准)
	1 个电源适配器接口
电 池	3.7V/6800mAh
	充电时间 2 小时；满足 8 小时续航时间
电源适配器	输入 AC100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz · 输出 DC 5V/2.0A
环 境	操作温度：-20℃ ~ +50℃
	储存温度：-40℃ ~ +70℃
	操作湿度：5% ~ 95% RH 非冷凝
强固等级	IP65
落 摔	1.2 米抗跌落
尺 寸	256 (长) x 90 (宽) x 113 (高) mm
配 件	电源适配器、数据线、腕带
	K-931 通讯底座 (选配件)