

D211 超高频迷你读写器



产品特点：

- 内含 JW M1011 超高频 RFID 读写模块。
- 提供 Ethernet 接口。
- 支援 PoE 供电 (802.3 AT/AF)。
- 体积小巧，安装方便。
- 外接单天线。
- 支持 Modbus 工业协议。
- 可被广泛应用于自动化生产线、分拣中心及其他 UHF RFID 简易读取的场合。

基本参数：

读写芯片	JW M1011 低功耗超高频 RFID 读写模块
功能接口	RJ45 (PoE)
天线端口	外接式单通道 (SMA 母头)
指示灯号	电源灯、盘点灯
支持协议	ISO18000-6C / EPC Global C1G2
工作频段	CCC : 920 ~ 925MHz ; ETSI : 865 ~ 867MHz
	FCC : 920 ~ 928MHz ; NCC : 922 ~ 928MHz
发射功率	0dBm ~ +24dBm
接收灵敏度	-53dBm
供电方式	PoE 802.3 AT/AF
通讯协议	支持 Modbus 协议
工作温度	-20°C ~ +50°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	10% ~ 90%
软件 SDK	C#、 JAVA、 Android API , 以及原始指令集
物理尺寸	88 (L) x 51 (W) x 22 (H) mm

尺寸图 : (单位 : mm)

